



MASIYA

Masilla acrílica para reparar fisuras no estructurales, y juntas sin movimiento en paredes y tumbados de áreas interiores y exteriores.

Descripción

Masilla de base acrílica diseñada para reparar fisuras no estructurales, y juntas sin movimiento en áreas interiores y exteriores sin exposición a la humedad, ideal para reparaciones.

Usos

Recomendado para rellenar fisuras y pequeñas grietas en paredes de:

- Cemento
- Hormigón
- Bloques o ladrillos.
- Placas de fibrocemento.
- Madera o aglomerado.

Ventajas

- Fácil aplicación.
- Excelente adherencia.
- Baja contracción.
- No se escurre luego de aplicado.
- Compatible con pintura arquitectónica de base agua.

Preparación de la fisura a reparar

La grieta o fisura debe estar limpia, seca, exenta de óxido, polvo, grasa, cera, aceite, yeso suelto, pintura y cualquier material contaminante que pueda impedir la adhesión. Todos los sustratos deben ser absorbentes, estructuralmente sólidos, y soportados adecuadamente.

Aplicación

1. Antes de iniciar la aplicación, revuelva el producto en el envase enérgicamente durante 2 minutos.
2. Aplique con espátula, asegurándose de rellenar completamente la fisura.
3. En caso de requerir una segunda mano, espere 1 hora.
4. Es recomendable aplicar como acabado alguna pintura arquitectónica.

Limpieza

La limpieza de las herramientas utilizadas en la aplicación, puede ser realizada con agua.

Rendimiento

1 kg rinde aproximadamente 30 metros lineales de fisuras de 5 mm de ancho x 5 mm de profundidad.

Precauciones

- NO utilizar en temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 25 °C.
- En ambientes con temperaturas superiores e inferiores a este parámetro será necesario realizar pruebas antes de la aplicación.
- NO utilizar sobre superficies contaminadas que impidan la adherencia.
- Limpiar las herramientas con agua antes de que el producto haya secado.

Almacenado

12 meses en su envase original, en lugar cubierto, seco y ventilado.

Presentación

Envase plástico de 1,7 kg y 7 kg.

Datos técnicos

<i>Color</i>	<i>Blanco hueso</i>
<i>Aspecto</i>	<i>Pasta cremosa</i>
<i>Brillo</i>	<i>Mate</i>
<i>Temperatura de aplicación</i>	<i>5º C - 25º C</i>
<i>Secado al tacto superficial</i>	<i>30 minutos (20°C y 50% HR)</i>
<i>Secado para aplicar segunda mano</i>	<i>1 a 2 horas</i>
<i>Endurecimiento final</i>	<i>72 horas</i>
<i>Densidad</i>	<i>1,12 kg / l aprox</i>
<i>Resistencia a la intemperie</i>	<i>Excelente</i>

Los valores mencionados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar, por lo cual las mismas pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Advertencia

Dentro del tiempo de una instalación y por las siguientes 4 horas debe tenerse en cuenta los cambios de temperatura como lluvia o sol intenso las cuales deben ser contrarrestadas por el usuario utilizando medidas de protección.

Aunque todas las recomendaciones descritas en la presente hoja técnica corresponden a nuestra experiencia, ellas son meramente indicativas, debiendo las mismas ser constatadas por el responsable idóneo en la utilización de este producto, quien previo a la aplicación, debe asegurarse que el mismo resulta apto para el fin previsto.

Recomendaciones de seguridad

- Trabajar en ambientes bien ventilados.
- Utilizar elementos de protección adecuados (Guantes y mascarilla)
- Contacto con la piel: Lavar con agua.
- Salpicadura en los ojos: lavar con abundante agua y consultar un médico.
- Base acuosa NO INFLAMABLE.

Garantía

Los datos de rendimiento y dosificación son variables debido a la condición particular de cada obra de construcción y es responsabilidad del usuario definirlos y comprobarlos en cada obra

MASIYA está libre de defectos de fabricación y se desempeñará de manera eficiente siempre y cuando se sigan las instrucciones de instalación, recomendaciones del fabricante y sus técnicos autorizados.

Azupega repondrá el valor de compra de cualquiera de nuestros productos que se demuestre defectuoso.

Azupega no se responsabilizará cuando tenga conocimiento de que la instalación no fue realizada en su totalidad con nuestro producto o cuando evidencie que la instalación ha sido realizada por partes con otras marcas de masillas en dicha obra, así como tampoco reparará daños causados o resultantes por negligencia o mal uso de MASIYA.

El servicio técnico ofrece asesoría en obra y aclaración de inquietudes sobre nuestros productos y sus aplicaciones.

Adhesivos y Pegamentos
Panamericana Sur km 18 Vía Cuenca – Azogues
Tel. (07) 263 00 01
E-mail: serviciotecnico@azupega.ec / adhesivosypegamentos@outlook.es