



AZUCOLOR

Colorante en polvo de alta concentración, para decoración y acabados de construcción.

Descripción

AZUCOLOR es un colorante inorgánico en polvo de base mineral, adicionado con intensificador de color. Gracias a su composición y fácil solubilidad puede ser usado en morteros, pisos de concreto, hormigón, mampostería, enlucidos o en la elaboración de tejas, adoquines, bloques, estucos y en aplicaciones donde se requiera dar un color de acabado en materiales empleados en la construcción.

Usos

- Pisos de concreto.
- Hormigón arquitectónico.
- Piedra artificial o prefabricada.
- Estucos.
- Grano lavado.
- Yeso decorativo.

Ventajas

- Óptima coloración.
- Tono duradero.
- Fácil aplicación.
- Fácil dilución.
- Listo para usar.

Mezclado

Se recomienda añadir un kilo de AZUCOLOR por cada saco de cemento de 50 kg presente en la mezcla a preparar. La tonalidad dependerá del gusto del usuario.

Se recomienda añadir AZUCOLOR en polvo a la mezcla en seco, y mezclar bien para dispersar uniformemente AZUCOLOR en la mezcla.

Instalación

Antes de iniciar la instalación de la mezcla a la cual aplicó AZUCOLOR, asegúrese de haber diluido completamente el polvo colorante para evitar presencia o acumulación irregular de colorante.

Mezclar AZUCOLOR en cemento blanco permite obtener colores claros, y mezclarlo en cemento gris es más adecuado para colores oscuros.

Presentación

Funda plástica de 1 lb y 1 kg.

Almacenado

24 meses en su envase original, en lugar cubierto, seco, ventilado y libre de humedad.

Rendimiento

Dependerá de la intensidad deseada en el acabado, del espesor de la capa de concreto coloreado, y del tipo de cemento utilizado.

Características técnicas

COLORES
DISPONIBLES

AZUL ULTRAMAR
AZUL CEMENTO
AMARILLO
ROJO
VERDE
CAOBA
NEGRO
BLANCO
NARANJA

Precauciones y limitaciones

- No requiere advertencia de peligros.
- El producto no está incluido en la lista de productos peligrosos y no requiere etiquetado especial.
- Si va a estar expuesto a grandes cantidades del producto se recomienda usar mascarilla antipolvo, guantes, y gafas.
- Los tonos amarillo y rojo mezclados con productos muy alcalinos pueden ser susceptibles de decantación del color.
- No se debe exceder el 15 % de colorante en una mezcla en relación con el peso del cemento.

Advertencia

Aunque todas las recomendaciones descritas en la presente ficha técnica corresponden a nuestra experiencia, ellas son meramente indicativas, debiendo las mismas ser constatadas por el responsable idóneo en la utilización de este producto, quien previo a la aplicación, debe asegurarse que el mismo resulta apto para el fin previsto.

Recomendaciones de seguridad

- Utilizar elementos de protección uso de protección respiratoria, guantes, camisa de manga larga y gafas.
- Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: lavar con abundante agua y consultar un médico.
- El empaque del producto es un residuo reciclable.
- Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para mayor información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental.

Garantía

Los datos de rendimiento y dosificación son variables debido a la condición particular de cada obra de construcción y es responsabilidad del usuario definirlos y comprobarlos en cada obra.

AZUCOLOR está libre de defectos de fabricación y se desempeñará de manera eficiente siempre y cuando se sigan las instrucciones de instalación, recomendaciones del fabricante y sus técnicos autorizados.

Azupega repondrá el valor de compra de cualquiera de nuestros productos que se demuestre defectuoso.

Azupega no se responsabilizará cuando tenga conocimiento de que la aplicación no fue realizada en su totalidad con nuestro producto o cuando evidencie que AZUCOLOR ha sido mezclado con otros productos similares, así como tampoco reparará daños causados o resultantes por negligencia o mal uso de AZUCOLOR.

El servicio técnico ofrece asesoría en obra y aclaración de inquietudes sobre nuestros productos y sus aplicaciones.

Adhesivos y Pegamentos se reserva el derecho de modificar sus productos así como la presente ficha técnica sin previo aviso.