



BLANQUEADOR MONOCOMPONENTE

Pintura en polvo monocomponente para de paredes y tumbados de áreas interiores y exteriores.

Descripción

Pintura en polvo de color blanco, producto modificado con resina de polímeros y pigmentos de alta calidad, que puede ser aplicado en paredes enlucidas, tumbados, hormigón, bloques y superficies que requieran un acabado blanco con un excelente cubrimiento, agarre y rendimiento.

Usos

Como fondo de pintura que puede ser aplicado en paredes y tumbados de:

- Mampostería.
- Enlucido.
- Concreto
- Prefabricado.
- Láminas de fibrocemento.

Ventajas

- Fácil preparación, solo agregue agua.
- No necesita adicionar resina líquida.
- Tono de acabado blanco.
- Mezcla predosificada.
- Ideal como fondo de pintura en interior y exterior.

Preparación de la superficie

La superficie donde se va a llevar a cabo la aplicación debe estar limpia, libre de grasa, cera, aceite, y cualquier material disgregable. Previamente sanear la superficie mediante lija para eliminar cualquier impureza que impida la adherencia sobre la superficie.

Mezclado

Añada BLANQUEADOR MONOCOMPONENTE poco a poco en la cantidad de agua que se detalla en los datos técnicos al reverso del empaque. Mezcle preferiblemente con una mezcladora eléctrica, hasta obtener la consistencia de una pintura. Deje reposar 5 minutos para permitir que sus componentes se hidraten totalmente y activen sus propiedades plásticas. Mezclar antes de iniciar la aplicación.

Aplicación

Aplique con brocha o rodillo dependiendo de la uniformidad de la superficie.

Si considera necesario puede lijar, pero antes de pintar retire cualquier residuo de polvo de la superficie y espere mínimo 24 horas antes de aplicar la pintura de acabado.

El proceso de secado de BLANQUEADOR MONOCOMPONENTE puede extenderse o acelerarse debido a las condiciones climáticas del área de aplicación.

Al finalizar la aplicación lave las herramientas utilizadas con agua.

Rendimiento

- Aproximadamente 0,3 kg/m² dependiendo de las prácticas de instalación, la rugosidad y el tipo de superficie.

Recomendaciones

- En superficies rugosas se recomienda aplicar con brocha.
- No utilizar sobre superficies contaminadas que impidan la adherencia.
- No prepare más de la cantidad que pueda utilizar en los siguientes 60 minutos.
- El exceso de agua en la mezcla disminuye la eficiencia del producto.

Almacenado

6 meses en su envase original, en lugar cubierto, seco y ventilado.

Presentación

Saco de polipropileno de 20 kg.

Datos técnicos

<i>Tono de acabado</i>	Blanco
<i>Temperatura de aplicación</i>	5º C - 25º C
<i>Secado al tacto</i>	1 hora
<i>Secado entre capas</i>	3-4 horas
<i>Solubilidad</i>	Soluble en agua

Los valores mencionados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar, por lo cual las mismas pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Advertencia

Aunque todas las recomendaciones descritas en la presente ficha técnica corresponden a nuestra experiencia, ellas son meramente indicativas, debiendo las mismas ser constatadas por el responsable idóneo en la utilización de este producto, quien previo a la aplicación, debe asegurarse que el mismo resulta apto para el fin previsto.

Recomendaciones de seguridad

- Trabajar en ambientes bien ventilados.
- Contacto con la piel: Lavar con agua.
- El empaque del producto es un residuo reciclable.
- Utilizar elementos de protección adecuados. (Guantes y mascarilla)
- Salpicadura en los ojos: lavar con abundante agua y consultar un médico.
- Durante su aplicación deben tomarse las precauciones higiénicas habituales.
- Evitar el contacto con las mucosas (ojos, boca, etc.), lavarse las manos después de su uso.
- No vierta este producto a una altura superior a 50 cm ya que puede dispersarse algunas partículas de polvo.
- Para más información consultar la Hoja de Seguridad del producto.

Garantía

Los datos de rendimiento y dosificación son variables debido a la condición particular de cada obra de construcción y es responsabilidad del usuario definirlos y comprobarlos en cada obra.

BLANQUEADOR MONOCOMPONENTE está libre de defectos de fabricación y se desempeñará de manera eficiente siempre y cuando se sigan las instrucciones de instalación, recomendaciones del fabricante y sus técnicos autorizados.

Azupega repondrá el valor de compra de cualquiera de nuestros productos que se demuestre defectuoso.

Azupega no se responsabilizará cuando tenga conocimiento de que la aplicación no fue realizada en su totalidad con nuestro producto o cuando evidencie que la instalación ha sido realizada por partes con otros productos en dicha obra, así como tampoco reparará daños causados o resultantes por negligencia o mal uso de BLANQUEADOR MONOCOMPONENTE.

El servicio técnico ofrece asesoría en obra y aclaración de inquietudes sobre nuestros productos y sus aplicaciones.

Adhesivos y Pegamentos se reserva el derecho de modificar sus productos así como la presente ficha técnica sin previo aviso.

Adhesivos y Pegamentos
Panamericana Sur km 18 Vía Cuenca – Azogues
Tel. (07) 263 00 01
E-mail: serviciotecnico@azupega.ec / adhesivosypegamentos@outlook.es