



AZUEMPASTE CORRIDO INTERIOR

Empaste acrílico listo para usar, formulado para paredes y tumbados de áreas interiores.

Descripción

Empaste de base acrílica, listo para usar, diseñado especialmente para alisar y emparejar superficies de mampostería, formulado con cargas inorgánicas y aditivos de adherencia que brindan una capa lisa.

Usos

Como empaste de acabado liso sobre paredes y tumbados de:

- Enlucido.
- Placas de yeso.
- Placas de fibrocemento.

Ventajas

- Fácil aplicación.
- Secado rápido.
- Bajo desperdicio en su aplicación.
- Excelente lijabilidad.
- No es necesario utilizar todo el contenido, el sobrante puede ser almacenado y utilizado posteriormente.

Preparación de la superficie

La superficie donde se va a llevar a cabo la aplicación del empaste debe estar limpia, libre de polvo, grasa, cera, aceite, yeso suelto, pintura y cualquier material disgregable. Previamente sanear la superficie mediante lija para eliminar cualquier impureza que impida la adherencia del empaste sobre la superficie.

Aplicación del producto

Puede ser aplicado con llana metálica lisa o espátula, de igual forma que un empaste tradicional. Aplique de 2 a 3 capas de manera perpendicular hasta obtener una superficie lisa,

La cantidad de capas dependerá del acabado y de la porosidad de la superficie.

La superficie empastada puede ser lijada para un mejor acabado. Lave las herramientas con agua antes de que el producto haya endurecido.

Rendimiento

- Sobre superficies lisas como placas de fibrocemento: 1,1 kg/m²
- Sobre superficies rugosas de enlucido: 2,2 kg/m²

Precauciones

- NO utilizar en temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 25 °C.
- NO utilizar sobre superficies contaminadas que impidan la adherencia.
- Limpiar las herramientas con agua antes de que el producto haya secado.
- No es un producto tóxico ni inflamable.
- Durante su aplicación deben tomarse las precauciones higiénicas habituales.
- Evitar el contacto con las mucosas (ojos, boca, etc.), lavarse las manos después de su uso.
- Para más información consultar la Hoja de Seguridad del producto.

Almacenado

12 meses en su envase original, en lugar cubierto, seco y ventilado.

Presentación

Envase plástico de ¼ de galón con 1,7 kg y 1 galón con 7 kg.

Datos técnicos

<i>Color</i>	Blanco hueso
<i>Aspecto</i>	Pasta viscosa
<i>Temperatura de aplicación</i>	5º C - 25º C
<i>Secado al tacto</i>	1-2 horas
<i>pH</i>	8 - 9
<i>Densidad</i>	1,74 kg / l aprox
<i>Resistencia a la intemperie</i>	media
<i>Secado entre capas</i>	3-4 horas
<i>Solubilidad</i>	Soluble en agua

Los valores mencionados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar, por lo cual las mismas pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Advertencia

Aunque todas las recomendaciones descritas en la presente ficha técnica corresponden a nuestra experiencia, ellas son meramente indicativas, debiendo las mismas ser constatadas por el responsable idóneo en la utilización de este producto, quien previo a la aplicación, debe asegurarse que el mismo resulta apto para el fin previsto.

Recomendaciones de seguridad

- Trabajar en ambientes bien ventilados.
- Utilizar elementos de protección adecuados. (Guantes y mascarilla)
- Contacto con la piel: Lavar con agua.
- Salpicadura en los ojos: lavar con abundante agua y consultar un médico.
- Base acuosa NO INFLAMABLE.

Garantía

Los datos de rendimiento y dosificación son variables debido a la condición particular de cada obra de construcción y es responsabilidad del usuario definirlos y comprobarlos en cada obra.

AZUEMPASTE CORRIDO INTERIOR está libre de defectos de fabricación y se desempeñará de manera eficiente siempre y cuando se sigan las instrucciones de instalación, recomendaciones del fabricante y sus técnicos autorizados.

Azupega repondrá el valor de compra de cualquiera de nuestros productos que se demuestre defectuoso.

Azupega no se responsabilizará cuando tenga conocimiento de que la aplicación no fue realizada en su totalidad con nuestro producto o cuando evidencie que la instalación ha sido realizada por partes con otros productos en dicha obra, así como tampoco reparará daños causados o resultantes por negligencia o mal uso de AZUEMPASTE CORRIDO INTERIOR.

El servicio técnico ofrece asesoría en obra y aclaración de inquietudes sobre nuestros productos y sus aplicaciones.

Adhesivos y Pegamentos se reserva el derecho de modificar sus productos así como la presente ficha técnica sin previo aviso.

Adhesivos y Pegamentos
Panamericana Sur km 18 Vía Cuenca – Azogues
Tel. (07) 263 00 01
E-mail: serviciotecnico@azupega.ec / adhesivosypegamentos@outlook.es