



## MASIFLEX

Masilla elastomérica, de alta flexibilidad, lista para usar, diseñada para rellenar juntas, fisuras y grietas.

### Descripción

Masilla de relleno para fisuras, juntas y grietas estructurales, su formulación de base 100% elastomérica le brinda características de flexibilidad que le permiten adaptarse a movimientos producidos por contracción y dilatación de la superficie.

### Usos

Por su gran flexibilidad se recomienda para rellenar grietas en superficies de:

- Concreto.
- Madera.
- Ladrillo.
- Bloque.
- Aglomerado.

### Ventajas

- Fácil manejo en su aplicación.
- Excelente flexibilidad.
- Alta viscosidad.
- Gran rendimiento.

### Preparación de la superficie

La superficie y la parte interna de la grieta o fisura debe estar limpia, libre de polvo, grasa, cera, aceite, yeso suelto, pintura y cualquier material disgregable. Humedezca ligeramente antes de la aplicación y asegúrese de haber eliminado cualquier impureza que impida la adherencia de la masilla sobre la superficie.

### Aplicación

Aplicar cuando la temperatura ambiente este por encima de 8°C y menos de 25°C.

Realice la aplicación con espátula plástica, asegurándose de rellenar completamente la grieta, si la grieta es de más de 6 mm de profundidad posiblemente necesite de más aplicaciones.

Una vez aplicada la primera mano deberá esperar 12 horas a que la masilla endurezca, para proceder con la aplicación de la segunda mano.

### Rendimiento

El rendimiento dependerá directamente del tamaño de la grieta a reparar y las prácticas de instalación. (Según espesor, absorción, y rugosidad de la superficie a reparar)

### Precauciones

- NO utilizar en temperaturas inferiores a 8°C ni superiores a 25 °C.
- NO utilizar sobre superficies contaminadas que impidan la adherencia.
- Limpiar las herramientas con agua antes de que el producto haya secado.
- No es un producto tóxico ni inflamable.
- Durante su aplicación deben tomarse las precauciones higiénicas habituales.
- Evitar el contacto con las mucosas (ojos, boca, etc.), lavarse las manos después de su uso.
- Para más información consultar la Hoja de Seguridad del producto.

## Almacenado

12 meses en su envase original, en lugar cubierto, seco y ventilado.

## Presentación

Envase plástico de 1,2 kg y 5 kg.

## Datos técnicos

<i>Color</i>	<i>Blanco</i>
<i>Aspecto</i>	<i>Masilla cremosa</i>
<i>Brillo</i>	<i>Mate</i>
<i>Temperatura de aplicación</i>	<i>8º C - 25º C</i>
<i>Tiempo abierto de trabajo</i>	<i>30-40 minutos (20º C y 65% HR)</i>
<i>Secado Inicial</i>	<i>12 horas (20º C y 65% HR)</i>
<i>Secado final</i>	<i>15 días</i>
<i>Densidad</i>	<i>1,20 kg / l aprox</i>
<i>Resistencia a la intemperie</i>	<i>Excelente</i>
<i>Resistencia al envejecimiento</i>	<i>Óptima</i>
<i>Resistencia a la tracción</i>	<i>Muy Buena</i>
<i>Flexibilidad</i>	<i>Excelente</i>

Los valores mencionados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar, por lo cual las mismas pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

## Advertencia

Dentro del tiempo de una instalación y por las siguientes 24 horas debe tenerse en cuenta los cambios de temperatura como lluvia o sol intenso, los cuales deben ser contrarrestados por el usuario utilizando medidas de protección.

Aunque todas las recomendaciones descritas en la presente ficha técnica corresponden a nuestra experiencia, ellas son meramente indicativas, debiendo las mismas ser constatadas por el responsable idóneo en la utilización de este producto, quien previo a la aplicación, debe asegurarse que el mismo resulta apto para el fin previsto.

## Recomendaciones de seguridad

- Trabajar en ambientes bien ventilados.
- Utilizar elementos de protección adecuados. ( Guantes y mascarilla)
- Contacto con la piel: Lavar con agua.
- Salpicadura en los ojos: lavar con abundante agua y consultar un médico.
- Base acuosa NO INFLAMABLE.

## Garantía

Los datos de rendimiento y dosificación son variables debido a la condición particular de cada obra de construcción y es responsabilidad del usuario definirlos y comprobarlos en cada obra

MASIFLEX está libre de defectos de fabricación y se desempeñará de manera eficiente siempre y cuando se sigan las instrucciones de instalación, recomendaciones del fabricante y sus técnicos autorizados.

Azupega repondrá el valor de compra de cualquiera de nuestros productos que se demuestre defectuoso.

Azupega no se responsabilizará cuando tenga conocimiento de que la instalación no fue realizada en su totalidad con nuestro producto o cuando evidencie que la instalación ha sido realizada por partes con otras marcas de masillas en dicha obra, así como tampoco reparará daños causados o resultantes por negligencia o mal uso de MASIFLEX.

El servicio técnico ofrece asesoría en obra y aclaración de inquietudes sobre nuestros productos y sus aplicaciones.

Adhesivos y Pegamentos se reserva el derecho de modificar sus productos así como la presente ficha técnica sin previo aviso.

Adhesivos y Pegamentos  
Panamericana Sur km 18 Vía Cuenca – Azogues  
Tel. (07) 263 00 01  
E-mail: [serviciotecnico@azupega.ec](mailto:serviciotecnico@azupega.ec) / [adhesivosypegamentos@outlook.es](mailto:adhesivosypegamentos@outlook.es)